PALLUZZI EDILCOMMERCIALE S.R.L. Via Staffaro snc – 04015 PRIVERNO Tel. 0773 92.44.49 www.palluzziprefabbricati.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Prodotto:	**Blocco Pieno pietrisco**
codice:	**Bp11**
Impianto di fornitura:	Via Madonna delle Grazie, 115 04015 Priverno (Latina)
Tipologia:	Blocco da intonaco per murature portanti ("elemento per muratura comune" come definito da UNI EN 771-3:2005)
Colore:	Grigio naturale
N° blocchi al m^2:	24/26
Larghezza:	25 CM
Lunghezza:	37CM
Altezza:	11 CM
Tipo di cls:	sabbia calcarea,lapillo, cemento R425
Aspetto dell'Imballo:	Pacchi reggettati Pezzi per piano N.18 Piani per pacco N.3 Pezzi per pacco N.54 Massa pacco Kg 1134 m^2 per pacco 24/26

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche rispondono ai requisiti stabiliti nella Norma Europea UNI EN 771-3:2005, con le seguenti precisazioni (si fa riferimento ai punti, prospetti e allegati della suddetta norma).

Caratteristica	Metodo di prova	Unità	Valore
Larghezza	EN 772-16:2005	mm	240
Lunghezza		mm	370
Altezza		mm	110
Scostamenti ammissibili delle dimensioni nominali (lunghezza, larghezza e altezza)		mm	+3 / -5 (Categoria D1)
Spessore minimo delle pareti esterne (longitudinali / trasversali)		mm	-
Peso del singolo blocco	pesata semplice	kg	21
Percentuali di fori	UNI EN 772-2:2001	%	-
Massa volumica a secco lorda degli elementi	UNI EN 772-13:2002	kg/m^3	1800
Massa volumica a secco netta del calcestruzzo		kg/m^3	-
Scostamenti ammissibili dalle masse volumiche dichiarate		%	± 10
Resistenza alla compressione (resistenza media normalizzata)	UNI EN 772-1:2002	N/mm	>5,00
Resistenza al fuoco	Eurocodice EC2 - UNI 9502	Classe	-

Nota: i valori dichiarati corrispondono ai valori nominali o medi della produzione standard. Le tolleranze e i limiti massimi e/o minimi indicati per i parametri quantitativi sono quelli stabiliti dalla norma UNI EN 771-3:2005 come limiti di accettazione.

Informazione di marcatura CE

CE

PALLUZZI PREFABBRICATI

PALLUZZI EDILCOMMERCIALE
Via Staffaro,snc - 04015 Priverno (LT)
Tel:0773924449

2009

EN 771-3

Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria II

Modello: blocco 25X37X11" tricamera pietrisco

Dimensioni nominali 240 mm x 370 mm x 110 mm
(larghezza x lunghezza x altezza)

Tolleranze dimensionali	
Categoria	D1
Planarità	NPD
Parallelismo piano	NPD
Configurazione	vedi disegno a Pag. 1
Resistenza media a compressione normalizzata (direzione trasversale alla faccia di posa) Categoria II	>5,00 N/mm²
Massa volumica a secco lorda degli elementi	1800 kg/m3
Massa volumica a secco netta del calcestruzzo	-
Area percentuale di fori	-
Assorbimento d'acqua	da non lasciare esposto
Stabilità dimensionale, spostamento dovuto all'umidità	NPD
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Durabilità gelo-disgelo	da non lasciare esposto
Sostanze nocive	NPD

NPD: nessuna prestazione determinata.