

**SCHEMA TECNICA PRODOTTO**

**Codice e descrizione:** RB6 PAVIMENTO ERBOSO di CALCESTRUZZO

**Impianto di produzione:** via staffaro,snc

**Tipologia:** Manufatto realizzato monostrato.  
Bordi superiori con spigolo vivo e superficie piana.

**Spessore:** 10 cm.

**Finitura superficiale:** Normale

**Colori:** Grigio naturale  
Colori speciali su ordinazione specifica.

**Imballo:** Confezioni da 10.00 mq su bancali in legno contenenti 10 strati di 4 pezzi ognuno, reggettati . Peso di un bancale: 1.500 kg ca.

**Caratteristiche tecniche**

Per quanto segue si applicano i criteri della Norma Europea UNI EN 1338:2004 "Masselli di Calcestruzzo per Pavimentazione", pure non trattandosi di un manufatto le cui dimensioni rispondano alla definizione di "massello" prevista dalla stessa norma. Nonostante ciò, la tipologia congiunta (tanto dal punto di vista geometrico quanto produttivo) consente di applicare analoghi criteri e metodi di prova.

| <b>Caratteristica</b>                                    | <b>Metodo di prova</b>    | <b>Valore</b>               |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| Quantità pezzi per metro quadro (arrotondata all'intero) |                           | 4                           |
| Distanziali  |                           | verticali, spessore 2 mm    |
| Spigoli orizzontali superiori                            |                           | vivi (senza smusso) e retti |
| Superficie di usura                                      |                           | piana, senza dislivelli     |
| Percentuali di vuoti in superficie                       | Calcolo                   | 36 %                        |
| Peso al metro quadro                                     | Pesata semplice e calcolo | 150 kg/m <sup>2</sup>       |
| Massa del singolo manufatto (secco)                      | Appendice E               | 37,5 kg                     |

| Caratteristica  | Metodo di prova    | Valore  |
|---|--------------------|---|
| Lunghezza (esclusi distanziali)   | Appendice C        | 500 mm  |
| Larghezza (esclusi distanziali)   |                    | 500 mm  |
| Spessore  |                    | 100 mm  |
| Scostamenti ammissibili delle dimensioni nominali (lunghezza e larghezza)           | Appendice C        | ± 2 mm  |
| Scostamenti ammissibili dello spessore nominale                                     | Appendice C        | ± 3 mm  |
| Resistenza agli agenti climatici (assorbimento di acqua gravimetrico)               | Appendice E        | ≤ 6 %<br>(Classe 2, Marcatura B)                              |
| Resistenza agli agenti climatici (resistenza al gelo-disgelo con sali antighiaccio) | Appendice D        | ≤ 1.0 kg/m <sup>2</sup><br>(Classe 3, Marcatura D)            |
| Resistenza a trazione indiretta per taglio  | Appendice F        | ≥ 2.4 MPa <sup>(1)</sup><br>≥ 2.0 MPa per i singoli risultati |
| Resistenza all'abrasione (per la finitura "Doppio strato base")                     | Appendice G/H      | ≤ 23 mm<br>(Classe 3, Marcatura H)                            |
| Resistenza allo scivolamento  | condizione normale | soddisfacente   |

<sup>(1)</sup> Requisito auto-imposto dal produttore (si corrisponde con i 3.6 MPa stabiliti dalla norma per i normali masselli a sezione piena).

|   |   |
|---|---|
|  | <b>PALLUZZI EDIL COMMERCIALE srl</b><br>VIA STAFFARO,snc 04015 PRIVERNO(LT)<br>0773/924449 FAX 0773/1871230 |
|   | <b>EN 1340</b><br><b>PAVIMENTO ERBOSO 50X50 CODICE RB6</b>  |